

» Carburanti Tipo Italiano Fuel Italian Type



ivg colbachini spa
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Carburanti Tipo Italiano

Fuel Italian Type

I raccordi rapidi maschio e femmina tipo Italiano, vengono utilizzati principalmente per il passaggio di idrocarburi. La pressione massima di esercizio è di 16 bar e la temperatura di 60°C. Sono incompatibili con i raccordi tipo TW.


The Italian Type male and female quick couplings are mainly used for the transfer of oils. The working pressure is 16 bar and the maximum temperature is 60°C. They are incompatible with the TW type fittings.

● **Materiali Materials**
ottone - brass

● **Dimensioni Size**
da 50 mm a 100 mm
from 50 mm to 100 mm


● **Filettatura Thread**
BSP/EN ISO 228-1

● **Guarnizione Gasket**
NBR




FEMMINA CON MANIGLIA
E PORTAGOMMA
FEMALE WITH HANDLE
AND INSERT

DN	B
50 3R	50 mm
60 3R	60 mm
70 3R	70 mm
75 3R	75 mm
80 3R	80 mm
80 4R	80 mm
100 4R	100 mm



FEMMINA CON ALETTE
E PORTAGOMMA
FEMALE WITH WINGS
AND INSERT

DN	B
40 1"1/2R	40 mm
50 2R	50 mm
60 2R	60 mm
60 3R	60 mm
80 3R	80 mm



MASCHIO CON
PORTAGOMMA
MALE WITH
INSERT

DN	B
40 1"1/2R	40 mm
50 2R	50 mm
50 3R	50 mm
60 3R	60 mm
70 3R	70 mm
75 3R	75 mm
80 3R	80 mm
80 4R	80 mm
100 4R	100 mm

Tubi consigliati *Recommended hose*

Australia

Tubo per mandata carburanti ed olio

Puertorico

Tubo per mandata e aspirazione carburanti ed olio

Caracas easy

Tubo per aspirazione e mandata di carburanti nei camion cisterna.

Genova global LL

Tubo per mandata e aspirazione carburanti ed olio

Genova global

Tubo per mandata carburanti ed olio

Australia EN 1360:05

Tubo per mandata carburanti ed olio

● **Carburanti Tipo Italiano** *Fuel Italian Type*



Raccordo rapido femmina con maniglia e portagomma

Quick female fitting with handle and insert

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000665	ottone - brass	50 3R	50 mm
3000666	ottone - brass	60 3R	60 mm
3000667	ottone - brass	70 3R	70 mm
3000668	ottone - brass	75 3R	75 mm
3000669	ottone - brass	80 3R	80 mm
3000670	ottone - brass	80 4R	80 mm
3000648	ottone - brass	100 4R	100 mm



Raccordo rapido femmina con alette e portagomma

Quick female fitting with wings and insert

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000625	ottone - brass	40 1"1/2R	40 mm
3000626	ottone - brass	50 2R	50 mm
3000661	ottone - brass	60 2R	60 mm
3000628	ottone - brass	60 3R	60 mm
3000629	ottone - brass	80 3R	80 mm



Raccordo rapido maschio con portagomma

Quick male fitting with insert

Codice Code	Materiale Material	Diam. raccordo ID coupling	B
3000631	ottone - brass	40 1"1/2R	40 mm
3000632	ottone - brass	50 2R	50 mm
3000633	ottone - brass	50 3R	50 mm
3000634	ottone - brass	60 3R	60 mm
3000658	ottone - brass	70 3R	70 mm
3000659	ottone - brass	75 3R	75 mm
3000635	ottone - brass	80 3R	80 mm
3000660	ottone - brass	80 4R	80 mm
3000636	ottone - brass	100 4R	100 mm