

# » Giroexp/S Giroexp/S



**ivg** colbachini spa  
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

[WWW.IVGSPA.IT](http://WWW.IVGSPA.IT)

# Giroexp/S

## Giroexp/S

Il raccordo filettato femmina a rodatura conica è generalmente utilizzato per aria compressa. La pressione di esercizio raccomandata è di 16 bar, mentre la temperatura consigliata è ambiente e non superiore a 60°C. Il raccordo va abbinato con il relativo nipple (a doppio rodaggio conico). Non intercambiabile con tipologia Giroexp/F (rodaggio conico differente).

*The conical female threaded connection is generally used for compressed air. The recommended working pressure is 16 bar, while the recommended temperature is ambient and not higher than 60°C. The fitting is matched with its nut (with double wing). Not interchangeable with Giroexp/F type (different nut wing).*

● **Materiali Materials**


acciaio al carbonio  
carbon steel

● **Dimensioni Size**

da 1" a 2"  
from 1" to 2"

● **Filettatura Thread**

BSP/EN ISO 228-1



| DN    | B     |
|-------|-------|
| 1"    | 25 mm |
| 1"1/4 | 32 mm |
| 1"1/2 | 38 mm |
| 2"    | 50 mm |



| DN    |
|-------|
| 1"    |
| 1"1/4 |
| 1"1/2 |
| 2"    |

## Tubi consigliati *Recommended hose*

### Alaska

Tubo per aria compressa con rinforzi metallici

### Montana 20

Tubo per aria compressa

### Montreal 10

Tubo per mandata acqua

### Montana 27

Tubo per aria compressa

### Montreal 20

Tubo per mandata acqua.

### Air - Water 20

Tubo estruso per aria e acqua

● **Giroexp/S** *Giroexp/S*



**Raccordo filettato BSP**  
***Coupling BSP thread***

| <b>Codice Code</b> | <b>Materiale Material</b>          | <b>Diam. raccordo ID coupling</b> | <b>BSP</b> |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 4225162            | acciaio al carbonio - carbon steel | 1"                                | 25 mm      |
| 2201089            | acciaio al carbonio - carbon steel | 1"1/2                             | 32 mm      |
| 2201771            | acciaio al carbonio - carbon steel | 1"1/4                             | 38 mm      |
| 2201267            | acciaio al carbonio - carbon steel | 2"                                | 50 mm      |



**Nipple a doppio rodaggio conico filettato BSP**  
***Double wing nut BSP thread***

| <b>Codice Code</b> | <b>Materiale Material</b>          | <b>Diam. raccordo ID coupling</b> |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2201097            | acciaio al carbonio - carbon steel | 1"                                |
| 2201100            | acciaio al carbonio - carbon steel | 1"1/2                             |
| 4703819            | acciaio al carbonio - carbon steel | 1"1/4                             |
| 2201119            | acciaio al carbonio - carbon steel | 2"                                |