



code	inside diameter		weight nominal		bending radius		vacuum	length max	
	mm	inch	kg/m	lbs/ft	mm	inch		m	ft
1095838	40	1-37/64	0,43	0,29	115	4,5	0,3	60	200
1075250	51	2	0,54	0,36	145	5,7	0,3	60	200
1121375	60	2-3/8	0,63	0,42	180	7,1	0,3	60	200
1100602	70	2-3/4	0,73	0,49	220	8,7	0,2	60	200
1095854	76	3	0,79	0,53	240	9,5	0,2	60	200
1074601	102	4	1,05	0,71	345	13,6	0,2	12	40



EN

## Flexible ducting hose for ventilation

**Application:** hardwall corrugated hose, extremely light and flexible, suitable for ventilation and ducting.

**Temperature:** from -20°C (-4°F) to +70°C (+158°F).

**Construction**

**Tube:** black, smooth, SBR rubber.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord and helix wire.

**Cover:** black, corrugated (wrapped finish), SBR rubber.

**Branding:** continuous blue stripe "IVG Vent (Family Logo)...".

RU

## Легкий и гибкий рукав для вытяжки

**Применение:** особо легкий и гибкий напорно-всасывающий гофрированный рукав для вытяжки.

**Температура:** от -20°C до +70°C.

**Конструкция**

**Внутренний слой:** черный, гладкий, из смеси натурального и синтетического каучука SBR.

**Усиление:** высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрытие:** черное, гофрированное (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука SBR.

**Маркировка:** голубая маркировочная лента "IVG Vent (логотип сферы применения)...".